

容量 (単位:VA)		50	400	500	550	750	1K	1.2K	1.5K	2.4K	3K	4K	5K	6K	8K	10K	12K	14K	16K	18K	
常時インバーター方式	タワー型	★ 使用環境 -10~+55°C対応 ◆ バックアップ時間延長対応																			
	ラックマウント型																				
	タワーラックマウント両用型																				
	常時商用方式																				
ラインインタラックタイプ方式	ラックマウント型																				
	タワー型																				
リチウムイオンUPS	ラックマウントタワー型																				
	据置壁面取付型																				
据置壁面取付型	据置壁面取付型																				
	常時商用方式																				

長寿命バッテリー(8年)搭載
 高温帯域(-10~55°C)に対応
 塵埃等の悪環境にも対応(汚染度3)

適用アプリケーション

- 中-大規模システム
- 分散IT環境
 - サーバールームネットワーク機器
 - 小売/店舗
 - 医療(PACS/レセプト)
 - 金融
 - 製造/産業用PC

- ストレージ / サーバーネットワーク機器
- 分散IT環境
 - サーバーストレージネットワーク機器
 - スイッチ/ルーター
 - WiFiアクセスポイント
 - セキュリティカメラ
 - クライアントコンピュータ周辺機器

- PC / 小規模ネットワーク / SOHO
- スイッチ/ルーター
 - WiFiアクセスポイント
 - セキュリティカメラ

適用アプリケーション